

Cables 300/500V

FR-N05

A05VV-U/R



Descripción

Estos cables son los adecuados para utilizar en las viviendas.

Para la alimentación de electrodomésticos incluso en el caso de las calefacciones y las cocinas si no hay riesgo de contacto con partes calientes.




Aplicaciones

Estos cables son los adecuados para utilizar en instalaciones domésticas, viviendas y locales similares. Principalmente para la alimentación de electrodomésticos incluso en el caso de las calefacciones y las cocinas si no hay riesgo de contacto con partes calientes.

Características técnicas

| | |
|---|---|
| 1. Conductor | Cobre electrolítico Clase I y II según UNE-EN 60228 y EN 60228 |
| 2. Aislamiento | TI-1 según UNE 21031-4, HD 21.4S2:1990 e IEC 227-4:1979 MOD y NF C32-207/A1 |
| 3. Cubierta | TM-1 según UNE 21031-4, HD 21.4S2:1990 e IEC 227-4:1979 MOD y NF C32-207/A1 |
| Tensión nominal | 300/500V |
| Tensión de ensayo | 2.000V en C.A. |
| Temperatura máxima | 70 °C |
| Otras características | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Colores según UNE 21089 y HD 308S2:2001 · No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1, EN 60332, IEC 60332 y NF C32-070 · Aislamiento de PVC de reducida emisión de ácido clorhídrico (HCL) | |



Dimensiones

| Sección (mm ²) | Resistencia a 20 °C (Ω/km) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (Kg/Km) |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| 2x1,5 | 12,10 | 10,50 | 130 |
| 2x2,5 | 7,41 | 12,00 | 170 |
| 2x4 | 4,61 | 13,00 | 221 |
| 2x6 | 3,08 | 14,00 | 278 |
| 2x10 | 1,83 | 15,70 | 465 |
| 2x16 | 1,15 | 20,00 | 641 |
| 2x25 | 0,727 | 24,00 | 921 |
| 3x1,5 | 12,10 | 11,00 | 137 |
| 3x2,5 | 7,41 | 12,50 | 214 |
| 3x4 | 4,61 | 13,50 | 277 |
| 3x6 | 3,08 | 15,50 | 362 |
| 3x10 | 1,83 | 19,00 | 571 |
| 3x16 | 1,15 | 21,50 | 790 |
| 3x25 | 0,727 | 26,00 | 1.156 |
| 4x1,5 | 12,10 | 12,00 | 169 |
| 4x2,5 | 7,41 | 13,50 | 261 |
| 4x4 | 4,61 | 15,00 | 351 |
| 4x6 | 3,08 | 17,00 | 437 |
| 4x10 | 1,83 | 20,50 | 680 |
| 4x16 | 1,15 | 23,50 | 1.007 |
| 4x25 | 0,727 | 28,50 | 1.487 |
| 5x1,5 | 12,10 | 12,50 | 211 |
| 5x2,5 | 7,41 | 14,50 | 314 |
| 5x4 | 4,61 | 17,00 | 417 |
| 5x6 | 3,08 | 18,50 | 553 |
| 5x10 | 1,83 | 22,00 | 842 |
| 5x16 | 1,15 | 26,00 | 1.266 |
| 5x25 | 0,727 | 31,50 | 1.827 |

SEDE ZARAGOZA

Crta. Castellón Km 226,9
 50720 La Cartuja Baja
 Zaragoza - España
 teléfono +34 976 500120
 fax +34 976 500138
 e-mail info@rct.es

DELEGACIÓN BARCELONA

Cables RCT Depósito Barcelona
 C/ Maresme 87-91
 08019 Barcelona - España
 teléfono +34 93 3079562
 fax +34 93 3073400
 e-mail barna@rct.es

DELEGACIÓN SEVILLA

Cables RCT Depósito Sevilla
 Pol Ind Calonge C/ Bronce Nave 4
 41007 Sevilla - España
 teléfono +34 954 354946
 fax +34 954 358491
 e-mail sevilla@rct.es

DELEGACIÓN VALENCIA

Cables RCT Depósito Valencia
 Pol Ind Sedaví C/ Sequía de Calvera 5 A
 46910 Valencia - España
 teléfono +34 963 758435
 fax +34 963 759435
 e-mail valencia@rct.es