

Câbles 300/500V

FR-N05

A05VV-U/R



Description

Ces câbles sont conçus pour les installations domestiques, pour l'alimentation des appareils électroménagers y compris le chauffage et les cuisines, s'il n'y a pas de risque de contact avec les parties chaudes.



Applications


Ces câbles sont indiqués pour les installations domestiques, habitations particulières et locaux similaires. À utiliser principalement pour l'alimentation d'appareils électroménagers y compris le chauffage et les cuisines, s'il n'y a pas de risque de contact avec les parties chaudes.

Caractéristiques Techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique Classe I et II selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolement	Enveloppe isolante TI-1 selon 21031-4, HD 21.4S2:1990, IEC 227-4:1979 MOD et NF C32-207/A1
3. Gaine	Gaine TM-1 selon 21031-4, HD 21.4S2:1990, IEC 227-4:1979 MOD et NF C32-207/A1
Tension nominale	300/500V
Tension d'essai	2.000V en C.A.
Température maximale	70°C

Autres caractéristiques

- Couleurs selon UNE 21089 et HD 308S2:2001
- Non propagation de la flamme selon UNE-EN 60332-1, EN 60332, IEC 60332 et NF C32-070
- Enveloppe isolante en PVC à émission réduite d'acide chlorhydrique (HCL)



Dimensions

Section (mm ²)	Résistance à 20 °C (Ω/km)	Diamètre extérieur (mm)	Poids (Kg/Km)
2x1,5	12,10	10,50	130
2x2,5	7,41	12,00	170
2x4	4,61	13,00	221
2x6	3,08	14,00	278
2x10	1,83	15,70	465
2x16	1,15	20,00	641
2x25	0,727	24,00	921
3x1,5	12,10	11,00	137
3x2,5	7,41	12,50	214
3x4	4,61	13,50	277
3x6	3,08	15,50	362
3x10	1,83	19,00	571
3x16	1,15	21,50	790
3x25	0,727	26,00	1.156
4x1,5	12,10	12,00	169
4x2,5	7,41	13,50	261
4x4	4,61	15,00	351
4x6	3,08	17,00	437
4x10	1,83	20,50	680
4x16	1,15	23,50	1.007
4x25	0,727	28,50	1.487
5x1,5	12,10	12,50	211
5x2,5	7,41	14,50	314
5x4	4,61	17,00	417
5x6	3,08	18,50	553
5x10	1,83	22,00	842
5x16	1,15	26,00	1.266
5x25	0,727	31,50	1.827

Câbles avec plus de 3 conducteurs peuvent être fabriqués avec l'un des noyaux jaune/vert.

SIÈGE SOCIAL SARAGOSSE

Crta. Castellón Km 226,9
 50720 La Cartuja Baja
 Saragosse - Espagne
 téléphone +34 976 500120
 fax +34 976 500138
 e-mail info@rct.es

DÉLÉGATION DE BARCELONE

Cables RCT Dépôt Barcelone
 C/ Maresme 87-91
 08019 Barcelone - Espagne
 téléphone +34 93 3079562
 fax +34 93 3073400
 e-mail barna@rct.es

DÉLÉGATION DE SÉVILLE

Cables RCT Dépôt Séville
 Pol Ind Calonge C/ Bronce Nave 4
 41007 Séville - Espagne
 téléphone +34 954 354946
 fax +34 954 358491
 e-mail sevilla@rct.es

DÉLÉGATION DE VALENCE

Cables RCT Dépôt Valence
 Pol Ind Sedavi C/ Sequia de Calvera 5 A
 46910 Valence - Espagne
 téléphone +34 963 758435
 fax +34 963 759435
 e-mail valencia@rct.es