

H05V-K



Description

Ces câbles sont recommandés pour la réalisation d'installations fixes protégées, tableaux électriques de contrôle et circuits de signalisation ou de commande.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 et IEC 60227-3

Applications

- Ils sont indiqués pour les installations suivantes:
- Installations d'éclairage extérieur. Mise à la terre
 - Installations intérieures ou réceptrices
 - Installations intérieures en habitations particulières
 - Installations intérieures en habitations particulières. Locaux contenant une baignoire ou une douche
 - Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
 - Installations électriques dans des caravanes ou parcs à caravanes

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	PVC type TI-1 selon UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids (kg/km)	Classe
1x0,5	39	2,12	9	Eca
1x0,75	26	2,25	11	Eca
1x1	19,5	2,45	13	Eca

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continue, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024

