

H05V-K



Descrição

Estes cabos são indicados para a realização de instalações fixas protegidas, quadros elétricos de controlo e circuitos de sinalização ou comando.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 e IEC 60227-3

Aplicações

- Apropriados para as seguintes instalações:
- Instalações de iluminação exterior Ligação à terra
 - Instalações interiores ou recetoras
 - Instalações interiores em casas de habitação
 - Instalações interiores em casas de habitação. Locais que tenham uma banheira ou um duche
 - Instalações em locais de características especiais
 - Instalações elétricas em caravanas e em parques de caravanas

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo TI-1 de acordo com UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Tensão nominal	300/500 V
Tensão de ensaio	2.000 V A.C.
Tensão nominal	70 °C
Cores	De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2

Dimensões

Seção (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
1x0,5	39	2,12	9	Eca
1x0,75	26	2,25	11	Eca
1x1	19,5	2,45	13	Eca

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.

17 de julho de 2024

