

H05V-U



Description

Ces câbles sont recommandés pour la réalisation d'installations fixes protégées, tableaux électriques de contrôle et circuits de signalisation ou de commande.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 et IEC 60227-3

Applications

- Ils sont indiqués pour les installations suivantes:
- Installations d'éclairage extérieur. Mise à la terre
 - Installations intérieures ou réceptrices
 - Installations intérieures en habitations particulières
 - Installations intérieures en habitations particulières. Locaux contenant une baignoire ou une douche
 - Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
 - Installations électriques dans des caravanes ou parcs à caravanes

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Cuivre électrolytique (Classe I) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	PVC type TI-1 selon UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2



Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids (kg/km)	Classe
1x0,5	36	1,96	8	Eca
1x0,75	24,5	2,16	11	Eca
1x1	18,1	2,26	13	Eca

