

H05V-U



Descrição

Os cabos H05V-U são indicados para a realização de instalações fixas protegidas, quadros elétricos de controlo e circuitos de sinalização ou comando.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 e IEC 60227-3

Aplicações

- Apropriados para as seguintes instalações:
- Instalações de iluminação exterior. Ligação à terra
 - Instalações interiores ou recetoras
 - Instalações interiores em casas de habitação
 - Instalações interiores em casas de habitação. Locais que tenham uma banheira ou um duche
 - Instalações em locais de características especiais
 - Instalações elétricas em caravanas e em parques de caravanas

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico rígido (Classe I) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo TI-1 de acordo com UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Tensão nominal	300/500 V
Tensão de ensaio	2.000 V A.C.
Tensão nominal	70 °C
Cores	De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2



Dimensões

Seção (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
1x0,5	36	1,96	8	Eca
1x0,75	24,5	2,16	11	Eca
1x1	18,1	2,26	13	Eca

