

H05V2-K



Description

Destinés au câblage interne déquipements de commande, dans des installations qui requièrent un comportement spécial face aux températures élevées.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31

Applications

Câblage interne ou externe pour équipements électriques ou électroniques.

Ils sont indiqués pour les installations suivantes:

- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières : locaux à température élevée

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Isolation en chlorure de polyvinyle de type TI-3 selon UNE-EN 50363-3 et EN 50363-3
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	90 °C
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2

Dimensions

Section (mm2)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids (kg/km)	Classe
1x0,5	39	2,13	9	
1x0,75	26	2,25	11	
1x1	19,5	2,45	14	Eca

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024

