

H05V2-K



Descrição

Destinados a cablagem interna de equipamentos de comando nos locais em que seja necessário um comportamento especial devido a altas temperaturas.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31

Aplicações

Cablagem interna ou externa para equipamentos elétricos ou eletrônicos.

Apropriados para as seguintes instalações:

- ITC-BT 30 Instalações em locais de características especiais: locais a temperatura elevada

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo TI-3 de acordo com UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3
Tensão nominal	300/500 V
Tensão de ensaio	2.000 V A.C.
Temperatura máxima	90 °C
Cores	De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2

Dimensões

Seção (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
1x0,5	39	2,13	9	
1x0,75	26	2,25	11	
1x1	19,5	2,45	14	Eca