

H07V-R



Description

Ces câbles sont recommandés pour la réalisation d'installations fixes pour habitations particulières, locaux et bureaux, tableaux électriques de contrôle et éclairage domestique et industriel. Ils sont faciles à installer grâce à leur enveloppe isolante très glissante.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 et IEC 60227-3

Applications

- Ils sont indiqués pour les installations suivantes:
- Installations d'éclairage extérieur
 - Installations intérieures ou réceptrices
 - Installations intérieures en habitations particulières
 - Installations intérieures en habitations particulières. Locaux contenant une baignoire ou une douche
 - Installations dans des locaux présentant un risque d'incendie ou d'explosion
 - Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
 - Installations électriques dans des caravanes et des parcs à caravanes

Dimensions

Section (mm²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids (kg/km)	Classe
1x1,5	12,1	2,85	21	Eca
1x2,5	7,41	3,4	31	Eca
1x4	4,61	4,05	46	Eca
1x6	3,08	4,5	64	Eca
1x10	1,83	5,65	107	Eca
1x16	1,15	6,6	160	Eca
1x25	0,727	8,25	254	Eca
1x35	0,524	9,3	342	Eca
1x50	0,387	11	497	Eca
1x70	0,268	13	701	
1x95	0,193	16	994	

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique Classe II selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	PVC type TI-1 selon UNE-EN 50363-3, EN 50363-3
Tension nominale	450/750 V
Tension d'essai	2.500 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

17 de julio de 2024

