

Câbles 450/750 V

H07Z-K



Description

Les câbles H07Z-K répondent aux critères de classification des produits de construction selon le Règlement RPC 305/2011 et la norme EN 50575, étant adaptés pour le câblagearmoires et panneaux électriques et dans des cas particuliers qui requièrent de faibles émissions de fumées, de gaz corrosifs et une résistance aux températures élevées.
Normes de référence: UNE-EN 50525-3-41, EN 50525-3-41 et IEC 60227-3

Applications

- Appropriés pour les installations suivantes:
- Centralisation de compteurs
 - Etablissements ouverts au public

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Matériel thermostable avec une base polyoléfine à faible émission de fumées et de gaz corrosifs, type EI-5 selon UNE 21027-9 et HD 22.9S3 :2007
Tension nominale	450/750 V
Tension d'essai	2.500 V C.A.
Température minimale	-15°C Selon les essais à froid standard
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2
Faible teneur en halogène	Selon IEC 60754-1 et 60754-2
Faible émission de gaz corrosifs	Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2
Faible émission de fumées opaques	Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. 13 de diciembre de 2024.
De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA T. 976 500 120 info@rct.es	Delegación BARCELONA T. 933 079 562 barna@rct.es	Delegación MADRID T. 916 918 548 madrid@rct.es	Delegación SEVILLA T. 954 354 946 sevilla@rct.es	Delegación VALENCIA T. 963 759 070 valencia@rct.es
--	--	--	--	--

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)	Classe
1x1,5	13,3	2,9	19	Dca-s2,d2,a2
1x2,5	7,98	3,48	29	Dca-s2,d2,a2
1x4	4,95	4	43	Dca-s2,d2,a2
1x6	3,3	4,48	60	Dca-s2,d2,a2
1x10	1,91	5,9	105	Dca-s2,d2,a2
1x16	1,21	6,85	154	Dca-s2,d2,a2
1x25	0,78	8,47	232	Dca-s2,d2,a2
1x35	0,554	9,8	323	Dca-s2,d2,a2
1x50	0,386	11,6	464	Dca-s2,d2,a2
1x70	0,272	13,45	653	Dca-s2,d2,a2
1x95	0,206	16	856	Dca-s2,d2,a2
1x120	0,161	17,8	1106	
1x150	0,129	19,6	1361	
1x185	0,106	21,56	1628	
1x240	0,0801	24,12	2146	