

Cables 450/750 V

H07Z-R



Description

Ces câbles sont recommandés pour la réalisation d'installations de câblage de centralisation de compteurs, tableaux, panneaux et notamment pour les installations qui requièrent une faible émission de fumée, de gaz corrosifs et un meilleur comportement face aux températures.

Normes de référence: UNE-EN 50525-3-41, EN 50525-3-41 et IEC 60227-3

Applications

Ils sont indiqués pour les installations suivantes:

- Centralisation de compteurs
- Établissements ouverts au public

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique Classe II selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Matériel thermostable avec une base polyoléfine à faible émission de fumées et de gaz corrosifs, type EI-5 selon UNE 21027-9 et HD 22.9S3 :2007
Tension nominale	450/750 V
Tension d'essai	2.500 V C.A.
Température maximale	90 °C
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2
Faible teneur en halogène	Selon IEC 60754-1 et 60754-2
Faible émission de gaz corrosifs	Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2
Faible émission de fumées opaques	Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2

The information contained on this page is for information only and does not constitute a contractual commitment of any kind from Cables RCT. De même Cables RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C (Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)
1x1,5	12,1	2,92	20
1x2,5	7,41	3,52	31
1x4	4,61	3,9	44
1x6	3,08	4,5	63
1x10	1,83	5,8	108
1x16	1,15	6,48	156
1x25	0,727	8,2	250
1x35	0,524	9,9	353
1x50	0,387	10,95	490
1x70	0,268	12,9	691
1x95	0,193	15,1	953
1x120	0,153	16,3	1146
1x150	0,124	18,35	1426
1x185	0	20,6	1758
1x240	0,0775	24,12	2438