


Câbles 300/500 V

NYM-J Nym-O



Description

Les câbles NYM répondent aux critères de classification des produits de construction selon le Règlement RPC 305/2011 et la norme EN 50575, étant adaptés pour un usage industriel, domestique et de câblage. Ils sont construits selon la VDE 0250-204.

Ces câbles sont idéals pour un usage sur et sous le plâtre, la pierre et le béton. Cependant, ces câbles ne doivent pas être utilisés en contact direct avec le béton. L'usage à l'air libre est toujours possible, tant que le câble est protégé de la lumière directe au soleil. Utilisable à l'air libre dans des milieux tant secs qu'humides.

Normes de référence: DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 et HD 21.4S2 et IEC 60227-4

Applications

Ces câbles sont appropriés pour les installations suivantes:

- Intérieures ou réceptrices
- En logements particuliers
- En locaux spéciaux
- En équipement spécial: installations provisoires ou chantiers...
- Équipement récepteur
- Montages électriques en meubles

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Cuivre rigide électrolytique (Classe I ou II) conforme DIN-VDE 0295, UNE-EN 60228, EN 60228 et IEC 60228
2. Isolant	PVC type TI-1 selon DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 et HD 21.4S2 :1990 et IEC227-4 :1979 MOD
3. Bourrage	PVC
4. Gaine	PVC type TM-1 selon DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 et HD 21.4S2:1990 et IEC227-4:1979 MOD
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Según VDE 0293-308 y HD 308 S2
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)	Classe
1x1,5	12,1	5,3	45	
1x2,5	7,41	5,8	58	
1x4	4,61	6,5	80	
1x6	3,08	7,05	104	
1x16	1,15	9,25	211	Eca
1x25	0,727	10,95	317	Eca
1x35	0,524	12	414	Eca
2x1,5	12,1	8,2	107	Eca
2x2,5	7,41	9,5	150	Eca
2x4	4,61	11,2	218	Eca
2x6	3,08	12,3	281	Eca
2x16	1,15	17,1	591	Eca
2x35	0,524	22,6	1140	
3x1,5	12,1	8,5	123	Eca
3x2,5	7,41	9,95	176	Eca
3x4	4,61	11,8	261	Eca
3x6	3,08	13	343	Eca
3x16	1,15	18,1	735	Eca
3x25	0,727	22,2	1135	
3x35	0,524	24,45	1472	
4x1,5	12,1	9,8	162	Eca
4x2,5	7,41	11,05	221	Eca
4x4	4,61	13,7	346	Eca
4x6	3,08	14,7	440	Eca
4x16	1,15	19,8	916	Eca
4x25	0,727	24,3	1418	
4x35	0,524	26,85	1852	
5x1,5	12,1	10,6	195	Eca
5x2,5	7,41	11,95	269	Eca
5x4	4,61	14,2	392	Eca
5x6	3,08	15,7	521	Eca
5x16	1,15	22,05	1132	
5x25	0,727	26,65	1740	
5x35	0,524	30,4	2338	
7x1,5	12,1	12,5	272	Eca
7x2,5	7,41	12,8	325	Eca