

Cables 300/300 V

PLANAFLEX H03VVH2-F



Descripción

Los cables PLANAFLEX H03VVH2-F son los indicados para instalaciones móviles en interior y electrodomésticos con un esfuerzo mecánico medio, siendo su principal uso aplicaciones domésticas.

Normas de referencia: UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11

Aplicaciones

- Son cables aptos para las siguientes instalaciones:
- Instalaciones interiores o receptoras
 - Instalaciones en locales de características especiales
 - Instalaciones de receptores
 - Instalaciones eléctricas en muebles

Características Técnicas

1 Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2 Aislamiento	PVC tipo TI-2 según UNE-EN 50363-3 y EN 50363-3
3 Cubierta	PVC tipo TM-2 según UNE-EN 50363-4-1 y EN 50363-4-1
4 Tensión nominal	300/300 V
5 Tensión de ensayo	2.000 V C.A.
6 Temperatura máxima	70 °C
7 Colores	Según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco conductores)
8 No propagación de la llama	Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2



Dimensiones

Sección (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)	Clase
2x0,5	39	4,2	29	Eca
2x0,75	26	4,4	35	Eca

Los datos contenidos en esta página, son meramente informativos, no constituyendo compromiso contractual de ningún tipo por parte de Cables RCT. Así mismo Cables RCT, dentro de su proceso de mejora continua, se reserva el derecho de modificar sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

17 de julio de 2024



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es