

Câbles 300/300 V

PLANAFLEX H03VVH2-F



Description

Les câbles PLANAFLEX H03VVH2-F sont recommandés pour des installations mobiles en intérieur et pour les appareils électroménagers soumis à un effort mécanique moyen, leur principal usage étant les applications domestiques.

Normes de référence: UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11

Applications

Ils sont indiqués pour les installations suivantes:

- Installations intérieures ou réceptrices
- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
- Installations de récepteurs
- Installations électriques sur mobilier

Caractéristiques techniques

1 Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2 Isolant	Enveloppe isolante PVC type TI-2 selon UNE 21031-5, HD21.5S3:1994/A2:2001 et IEC 60227-5
3 Gaine	Enveloppe isolante PVC type TM-2 selon UNE-EN 50363-4-1 et EN 50363-4-1.
4 Tension nominale	300/300 V
5 Tension d'essai	2.000 V C.A.
6 Température maximale	70 °C
7 Couleurs	Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l'enregistrement pour plus de cinq conducteurs)
8 Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2

Dimensions

Section (mm2)	Resistance a 20 °C (Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)
2x0,5	39	4,2	29
2x0,75	26	4,4	35

17 de julio de 2024

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Cables RCT. De même Cables RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA T. 976 500 120 info@rct.es	Delegación BARCELONA T. 933 079 562 barna@rct.es	Delegación MADRID T. 916 918 548 madrid@rct.es	Delegación SEVILLA T. 954 354 946 sevilla@rct.es	Delegación VALENCIA T. 963 759 070 valencia@rct.es
--	--	--	--	--