

Cabos 300/300 V

PLANAFLEX H03VVH2-F



Descrição

Os cabos PLANAFLEX H03VVH2-F são indicados para instalações móveis no interior e para eletrodomésticos com força mecânica média, sendo a sua principal utilização as aplicações domésticas.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11

Aplicações

Apropriados para as seguintes instalações:

- Instalações interiores ou recetoras
- Instalações em locais de características especiais
- Instalações de recetores
- Instalações elétricas em móveis

Características técnicas

1 Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2 Isolamento	PVC tipo TI-2 de acordo com UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3
3 Bainha Exterior	PVC tipo TM-2 de acordo com UNE-EN 50363-4-1 y EN 50363-4-1
4 Tensão nominal	300/300 V
5 Tensão de ensaio	2.000 V A.C.
6 Tensão nominal	70 °C
7 Cores	De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores)
8 Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2

Dimensões

Seção (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
2x0,5	39	4,2	29	Eca
2x0,75	26	4,4	35	Eca

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.

17 de julho de 2024



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es