

PLANAFLEX H05VVH2-F



Descrição

Os cabos PLANAFLEX H05VVH2-F são indicados para instalações móveis no interior e para eletrodomésticos com força mecânica média, sendo a sua principal utilização as aplicações domésticas.

Normas de referência: UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11

Aplicações

Apropriados para as seguintes instalações:

- Instalações interiores ou recetoras
- Instalações em locais de características especiais
- Instalações de recetores
- Instalações elétricas em móveis

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	PVC tipo TI-2 de acordo com UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3
3. Bainha Exterior	PVC tipo TM-2 de acordo com UNE-EN 50363-4-1 y EN 50363-4-1
Tensão nominal	300/500 V
Tensão de ensaio	2.000 V A.C.
Tensão nominal	70 °C
Cores	De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores)
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2

Dimensões

Seção (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Classe
2x1	19,5	5,3	50	Eca
2x1,5	13,3	5,8	62	Eca

