

Cabos 0.6/1 kV

RV-K pivot 0,6/1 kV



Descrição

Estes cabos são indicados para o transporte e a distribuição de energia elétrica em baixa tensão. Recomendado para ligações industriais, derivações, distribuição interna e no ligações exterior. Pode ser utilizado em redes subterrâneas e instalações fixas. Dada a sua grande flexibilidade, são muito apropriados para instalações complexas e de grande dificuldade.
Normas de referência: UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502

Aplicações

- Apropriados para as seguintes instalações:
- Redes subterrâneas para distribuição em baixa tensão
 - Redes de alimentação subterrânea para instalações de iluminação exterior
 - Redes de distribuição de energia elétrica. Derivações subterrâneas
 - Instalações interiores ou recetoras
 - Instalações em locais de características especiais

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 de acordo com UNE 21123 e HD 603S1
3. Bainha Exterior	PVC tipo DMV-18 de acordo com UNE 21123 e HD 603S1
Tensão nominal	0,6/1 kV
Tensão de ensaio	3.500 V A.C.
Temperatura máxima	90 °C
Temperatura mínima	-15°C De acordo com os testes de frio padrão
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
Résistance aux UV	Ensaio climático segundo a UNE 211605

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.

17 de julho de 2024



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA T. 976 500 120 info@rct.es	Delegación BARCELONA T. 933 079 562 barna@rct.es	Delegación MADRID T. 916 918 548 madrid@rct.es	Delegación SEVILLA T. 954 354 946 sevilla@rct.es	Delegación VALENCIA T. 963 759 070 valencia@rct.es
--	--	--	--	--

Dimensões

Seção (mm ²)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)
4G6+9x1,5	0	14,05	304
6x21	0	13,6	316
7x24	0	13,7	358
10x19	0	14,1	300
10x25	0	16,2	382
11x20,5	0	15	330
11x26,5	0	15,4	369
11x33,5	0	16,3	427
11x34,5	0	19,5	504
11x41,5	0	19,5	565
12x28	0	17,3	414
12x36	0	20,8	532
13x23,5	0	16	370
13x29,5	0	18,45	448
13x37,5	0	18,45	537