


Câbles 0.6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Dérivation individuelle



Description

Ces câbles sans halogène sont recommandés pour la réalisation de dérivations individuelles, dans les cas où l'alimentation est effectuée au moyen de trois ou cinq âmes conductrices en plus du fil de continuité, âme conductrice de 1,5 de section rouge, incorporée à l'intérieur de la gaine. Ce produit permet de faciliter l'installation, en réduisant le temps de manipulation utilisé pour chaque âme conductrice, et éviter de possibles endommagements du fil de commande en raison de sa petite section.

Grâce à leur grande souplesse, ils sont recommandés pour des installations complexes et difficiles.

Normes de référence: HD 603 S1 et IEC 60502

Applications

Ils sont indiqués pour les installations suivantes:

- Dérivation individuelle

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Enveloppe isolante polyéthylène réticulé (XLPE) type DIX-3 selon HD 603S1 et IEC 60502
3. Gaine	Polyoléfine thermoplastique type DMZ-E type selon UNE HD 603-1 et ST8 selon IEC 60502-1
Tension nominale	0,6/1 kV
Tension d'essai	3.500 V C.A.
Température maximale	90 °C
Couleurs	Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l'enregistrement pour plus de cinq conducteurs)
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2
Non propagation de l'incendie	Selon UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 et IEC 60332-3-24
Non propagation de l'incendie CPR	Selon la norme EN 50399
Faible teneur en halogène	Selon IEC 60754-1 et 60754-2
Faible émission de gaz corrosifs	Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2
Faible émission de fumées opaques	Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2



Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C (Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)
3G6+1,5	3,30 + 13,30	13,7	350
3G10+1,5	1,91 + 13,30	15,46	482
3G16+1,5	1,21 + 13,30	18	714
3G25+1,5	0,78 + 13,30	21,81	1054
3G35+1,5	0,554 + 13,30	24,6	1406
5G10+1,5	1,91 + 13,30	18,14	703
5G16+1,5	1,21 + 13,30	20,54	1018



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com