


Cabos 0.6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Derivação individual



Descrição

Estes cabos sem halogéneo são adequados para a realização de derivações individuais, nos casos em que a alimentação seja feita com três ou cinco condutores mais o fio de comando, condutor de secção 1,5 vermelho, incorporando-o no interior do revestimento. O objetivo deste produto é o de facilitar a instalação, reduzindo o tempo investido na manipulação dos condutores de forma individual, além de evitar possíveis danos no fio de comando devido à sua reduzida secção. A sua grande flexibilidade torna-os muito apropriados para instalações complexas e de grande dificuldade.

Normas de referência: HD 603 S1 e IEC 60502

Aplicações

Apropriados para as seguintes instalações:

- Derivação individual



Dimensões

Seção (mm2)	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)
3G6+1,5	3,30 + 13,30	13,7	350
3G10+1,5	1,91 + 13,30	15,46	482
3G16+1,5	1,21 + 13,30	18	714
3G25+1,5	0,78 + 13,30	21,81	1054
3G35+1,5	0,554 + 13,30	24,6	1406
5G10+1,5	1,91 + 13,30	18,14	703
5G16+1,5	1,21 + 13,30	20,54	1018

Características técnicas

1. Condutor	Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228
2. Isolamento	Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 de acordo com HD 603S1
3. Bainha Exterior	Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E de acordo com UNE HD 603-1 e ST8 de acordo com IEC 60502-1
Tensão nominal	0,6/1 kV
Tensão de ensaio	3.500 V A.C.
Temperatura máxima	90 °C
Cores	De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores)
Sem propagação de chamas	De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
Não propagação do fogo	De acordo com UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 e EN 50399
Baixo teor de halogéneo	De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2
Baixa emissão de gases corrosivos	De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2
Baixa emissão de fumos opacos	De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com