

Câbles 450/750 V

Triplex H07Z1-K (AS) CPR Type 2



Description

Les câbles H07Z1-K Type 2 (AS) CPR répondent aux critères de classification des produits de construction selon le Règlement RPC 305/2011 et la norme EN 50575, étant indiqués pour la réalisation de dérivations individuelles, dans les cas où l'alimentation est effectuée au moyen de trois ou cinq âmes conductrices, plus le fil de continuité, âme conductrice de 1,5 de section rouge.

Ce produit permet de faciliter l'installation, en réduisant le temps de manipulation utilisé pour chaque âme conductrice.

Normes de référence: UNE-EN 50525-3-31, EN 50525-3-31 et UNE 211002

Applications

- Ils sont indiqués pour les installations suivantes:
- Dérivation individuelle

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	Enveloppe isolante matériau thermoplastique sans halogène type TI-7 selon UNE 21031 et HD 21.15S1
Tension nominale	450/750 V
Tension d'essai	2.500 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2
Non propagation de l'incendie	Selon UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 et IEC 60332-3-24
Non propagation de l'incendie CPR	Selon le norme EN 50399
Faible teneur en halogène	Selon IEC 60754-1 et 60754-2
Faible émission de gaz corrosifs	Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2
Faible émission de fumées opaques	Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Triplex H07Z1-K (AS) CPR Type 2

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)	Classe
2x1,5	13,3	5,8	40	Cca-s1b,d1,a1
3x1,5	13,3	6,36	61	Cca-s1b,d1,a1
3x2,5	7,98	7,1	93	Cca-s1b,d1,a1
3x6	3,3	9,47	191	Cca-s1b,d1,a1
3x10	1,91	12,89	326	Cca-s1b,d1,a1
3x16	1,21	15,08	484	Cca-s1b,d1,a1
3x25	0,78	18,31	719	Cca-s1b,d1,a1
3x35	0,554	20,88	986	Cca-s1b,d1,a1
4x1,5	13,3	6,76	81	Cca-s1b,d1,a1
5x1,5	13,3	7,83	101	Cca-s1b,d1,a1
5x2,5	7,98	9,51	155	Cca-s1b,d1,a1
5x4	4,95	10,97	228	Cca-s1b,d1,a1
5x6	3,3	11,9	319	Cca-s1b,d1,a1
5x10	1,91	15,47	544	Cca-s1b,d1,a1
5x16	1,21	18,8	806	Cca-s1b,d1,a1
6x2,5	7,98	10,56	186	Cca-s1b,d1,a1
6x4	4,95	13,8	382	Cca-s1b,d1,a1
6x6	3,3	13,8	382	Cca-s1b,d1,a1