

Cables UL

UL-CSA Style 1007 AWG Sn



Descripción

Los cables UL Style 1007 son los destinados para cableado interno de equipos eléctricos y electrónicos (AWM, *Appliance Wiring Material* según UL 758) en lugares en los que se requiera de un comportamiento especial frente a las altas temperaturas.

Normas de referencia: UL 758

Aplicaciones

Cableado interno para equipos eléctricos o electrónicos.

Dimensiones

AWG	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diámetro Exterior (mm)	Peso (kg/km)	Estilo
22	59,4	1,57	5	1007
20	37,4	1,89	8	1007
18	23,5	2,2	11	1007
16	14,6	2,36	16	1007

Características Técnicas

1 Conductor	Cobre estañado electrolítico flexible (Clase V) según UL 758
2 Aislamiento	PVC según UL 758 y CSA 2.2
Tensión nominal	300/300 V
Tensión de ensayo	2.000 V C.A.
Temperatura máxima	80 °C
Temperatura mínima	-15 °C Según ensayos normativos de frío
Temperatura minima UL	-30 °C en instalación fija
Fuego UL	FT-1, FT-2 y VW-1
Cobre	Posibilidad de cobre pulido

Los datos contenidos en esta página, son meramente informativos, no constituyendo compromiso contractual de ningún tipo por parte de Cables RCT. Así mismo Cables RCT, dentro de su proceso de mejora continua, se reserva el derecho de modificar sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

12 de diciembre de 2024



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es