

Câbles UL

UL-CSA Style 1007 AWG Sn



Description

Les câbles 1007 sont indiqués pour le câblage interne des appareils électriques et électroniques (AWM, *Appliance Wiring Material* selon UL 758) dont une performance spéciale contre les températures élevées est demandé.

Normes de référence: UL 758

Applications

Câblage interne des appareils électriques et électroniques.



Dimensions

AWG	Resistance a 20 °C(Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids (kg/km)	Style
22	59,4	1,57	5	1007
20	37,4	1,89	8	1007
18	23,5	2,2	11	1007
16	14,6	2,36	16	1007

Caractéristiques techniques

1 Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (étamé) (Classe V) selon UL 758
2 Isolant	PVC selon UL 758 y CSA 2.2
Tension nominale	300/300 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	80°C
Température maximale	105 °C
Température minimale	-15°C Selon les essais à froid standard
Température minimale selon UL	-30 °C en installation fixe
Feu UL	FT-1, FT-2 et VW-1
Cuivre	Possibilité de cuivre poli

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. 12 de décembre de 2024
De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es