

Cabos UL

UL-CSA Style 1007 AWG Sn



Descrição

Cabos Style 1007 destinam-se a fiação interna de equipamentos eléctricos e electrónicos (AWM, *Appliance Wiring Material* de acordo com UL 758) em locais que exigiam um desempenho especial contra altas temperaturas.

Normas de referência: UL 758

Aplicações

Fiação interna de equipamentos eléctricos e electrónicos.



Dimensões

AWG	Resistencia a 20 °C (Ohm/km)	Diâmetro Exterior(mm)	Peso (kg/km)	Estilo
22	59,4	1,57	5	1007
20	37,4	1,89	8	1007
18	23,5	2,2	11	1007
16	14,6	2,36	16	1007

Características técnicas

1 Condutor	Cobre eletrolítico flexível (enlatado) (Classe V) de acordo com a UL 758
2 Isolamento	PVC de acordo com UL 758 e CSA 2.2
Tensão nominal	300/300 V
Tensão de ensaio	2.000 V A.C.
Temperatura máxima	80°C
Temperatura máxima	105 °C
Temperatura mínima	-15°C De acordo com os testes de frio padrão
Temperatura mínima de acordo com UL	-30 °C em instalação fixa
Incêndio UL	FT-1, FT-2 e VW-1
Cobre	

Os dados contidos nesta página são meramente informativos, não constituindo um compromisso contratual de nenhum tipo por parte da Cables RCT. Da mesma forma, a Cables RCT, no âmbito do seu processo de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar as suas especificações técnicas sem aviso prévio.



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA T. 976 500 120 info@rct.es	Delegación BARCELONA T. 933 079 562 barna@rct.es	Delegación MADRID T. 916 918 548 madrid@rct.es	Delegación SEVILLA T. 954 354 946 sevilla@rct.es	Delegación VALENCIA T. 963 759 070 valencia@rct.es
--	--	--	--	--