

Câbles UL

UL-CSA Style 1569 AWG Sn



Description

Les câbles 1569 sont indiqués pour le câblage interne des appareils électriques et électroniques (AWM, *Appliance Wiring Material* selon UL 758) dont une performance spéciale contre les températures élevées est demandé.

Normes de référence: UL 758

Applications

Câblage interne des appareils électriques et électroniques.



Dimensions

| AWG | Resistance a 20 °C<br>(Ohm/km) | Diamètre<br>Exterieur (mm) | Poids(kg/km) |
|-----|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| 22  | 59,4                           | 1,57                       | 5            |
| 20  | 37,4                           | 1,89                       | 8            |
| 18  | 23,5                           | 2,2                        | 11           |
| 16  | 14,6                           | 2,36                       | 16           |

Caractéristiques techniques

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Conducteur                  | Âme conductrice cuivre électrolytique souple (étamé) (Classe V) selon UL 758 |
| 2 Isolant                     | PVC selon UL 758 y CSA 2.2                                                   |
| Tension nominale              | 300/300 V                                                                    |
| Tension d'essai               | 2.000 V C.A.                                                                 |
| Température maximale          | 105 °C                                                                       |
| Température minimale          | -15°C Selon les essais à froid standard                                      |
| Température minimale selon UL | -30 °C en installation fixe                                                  |
| Feu UL                        | FT-1, FT-2 et VW-1                                                           |
| Cuivre                        | Possibilité de cuivre poli                                                   |

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Câbles RCT. 12 de décembre de 2024  
De même Câbles RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



cablesrct.com

Sede ZARAGOZA  
T. 976 500 120  
info@rct.es

Delegación BARCELONA  
T. 933 079 562  
barna@rct.es

Delegación MADRID  
T. 916 918 548  
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA  
T. 954 354 946  
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA  
T. 963 759 070  
valencia@rct.es