



Description

Les câbles YSLCY sont recommandés pour la réalisation d'installations fixes qui exigent une protection électromagnétique afin d'éviter les courants parasites. Recommandés pour les applications de contrôle et de commande de variateurs, d'électrovalves, de démarrage de machines et d'automates, de télérupteurs, de réglage de la température, de l'intensité ou de la tension sur les valves motorisées.

Grâce à leur grande souplesse, ils sont recommandés pour des installations complexes et difficiles.

- YSLCY-JZ : Conducteurs noirs numérotés plus jaune/vert
- YSLCY-OZ : Conducteurs noirs numérotés sans jaune/vert
- YSLCY-JB : Couleur des conducteurs selon HD308S2 plus jaune/vert
- YSLCY-OB : Couleur des conducteurs selon HD308S2 sans jaune/vert

Normes de référence: VDE 0812, UNE-EN 50525 et IEC 60502-1

Applications

Conseillés pour les installations suivantes:

- Connexion de matériel électronique
- Connexion de systèmes informatiques
- Connexion de variateurs de vitesse
- Connexion de balances électroniques, etc.

Caractéristiques techniques

1. Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228
2. Isolant	PVC type A selon UNE 21123 et IEC 60502-1
3. Écran	Tresse en fil de cuivre étamé sur couche polyester
4. Gaine	PVC type ST-1 selon UNE 21123 et IEC 60502-1
Tension nominale	300/500 V
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	70 °C
Couleurs	Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l'enregistrement pour plus de cinq conducteurs)
Pas de propagation de flamme	Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2

Dimensions

