

Câbles 300/300 V

Style 1569



Description

Les câbles 1007 / 1569 sont indiqués pour le câblage interne des appareils électriques et électroniques dont une performance spéciale contre les températures élevées est demandé.

Normes de référence: UL 758

Applications

Câblage interne des appareils électriques et électroniques.

Caractéristiques techniques

1 Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique souple (étamé) (Classe V) selon UL 758
2 Isolant	PVC selon UL 758 y CSA 2.2
Tension nominale	300/300
Tension d'essai	2.000 V C.A.
Température maximale	-30°C / 105 °C

Autres caractéristiques

Non propagation de la flamme selon UL 758
Également disponible en cuivre poli

Dimensions

AWG	Résistance à 20 °C (Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids (kg/km)
22	59,4	1,60	5
20	36,7	1,90	7
18	23,5	2,20	11
16	14,6	2,40	16

Les données contenues dans ce site sont purement informatives et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Cables RCT. De même Cables RCT, dans son processus d'amélioration continu, se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. 8 septembre 2021



SIÈGE SOCIAL ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

DÉLÉGATION BARCELONA
T. 93 307 95 62
barna@rct.es

DÉLÉGATION MADRID
T. 91 691 85 48
madrid@rct.es

DÉLÉGATION SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

DÉLÉGATION VALENCIA
T. 96 375 90 70
valencia@rct.es

cablesrct.com